



Montageanleitung - Partyzelt (Großformat) 6, 8 und 10 m Breite

Für den Aufbau sind mindestens 3 - 4 Personen erforderlich. Die Hilfskräfte müssen für die Tätigkeit geeignet sein.

Bei Beginn der Bauarbeiten sind alle Helfer mit den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften vertraut zu machen. Der für den Aufbau Verantwortliche hat die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

1. Ausmessen:

- Schnur an einer Zeltlängsseite 10 cm über den Erdboden spannen
- Schnur an einer Giebelseite rechtwinklig zur Längsseite spannen
- Schnur an zweiter Längsseite parallel zur ersten spannen
- Ankerplatten mittels Maßband einmessen (angegebene Maße sind Mittelpunkt der Ankerplatte)
- Ankerplatten befestigen

2. Montage Gerüst:

- Traufpfetten und Tuchhalter auslegen
- Binder auslegen; Firstpunkt zusammenstecken und mit Spannseil (Stahlseile) bzw. Kippbolzen sichern
- Stahlseile am Firstpunkt montieren (untere Bohrung)
- Spansschloss muss vom Firstkopf wegzeigen - nur in den ersten beiden und letzten beiden Bindern sind Stahlseile erforderlich
- Binder mit Ankerplatten verbinden
- nachschauen, ob alles fest verschraubt ist
- Aufrichten des ersten Binders (hochklappen), eine Person hält den Binder fest
- Aufrichten des zweiten Binders, eine Person hält den nächsten Binder fest, usw.
- Gleichmäßiges Einhängen der Traufpfetten (Portalstrebe an der Innenseite); und Sicherung der Traufpfette durch Bolzen Ø 20
- Portalstreben ausklappen und mit Sterngriff am Pfosten befestigen
- Tuchhalter mit gebogenen Haken in erste Lasche und mit Montagegabeln in zweite Lasche einhängen, Stahlseile in vorgesehene Traufbohrung befestigen und gleichmäßig anspannen; mit den restlichen Bindern genauso verfahren
- Giebelstützen am First und an Bodenplatte befestigen

3. Montage Beplanung:

- Dachplane durch zwei Helfer in die hierfür vorgesehene innere Kedernut einführen; durch zwei weitere Helfer wird die Plane mit zwei Planenzugseilen über die Dachebene gezogen; Expander befestigen und Überlappung schließen.
- Giebedreiecke in die äußere Kedernut einziehen (mit Hilfe der Montagegabel) und schließen
- Seitenvorhänge in Auswinkelung einführen und nach oben schieben; Vorhangstangen durch Ringe schieben und in vorgesehene Bohrungen befestigen.



4. Demontage:

- Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

Achtung:

- Bei aufkommenden starken Wind muss das Zelt ringsum geschlossen werden.
- Achten Sie bitte stets darauf, dass das Zelt ordnungsgemäß am Boden verankert ist.
- Das Zelt ist nicht für **Schneelasten** ausgelegt.

